Dovoljeni odstopki pri izvedbi brez posebej določenih za posamezno mero GOST 25	Mere v mm						
	nad	–	80	260	500	1000	1500	4000
	do	80	260	500	1000	1500	4000	
	odstopek	± 0,2	± 0,3	± 0,4	± 0,5	± 0,6	± 0,8	± 1,0

1 4 7 2 5 8

600

425 podloga | 6200 | 850 podloga | 9750 | 31900 / 31950 | 9750 | 850 podloga | 6200 | 425 podloga

25 25

14500 ± 2

13000 ± 2

96916 | 96913 | 96912 | 96912 | 96913

100 150 150 450 | 10 × 500 = 5000 | 150 150 150 150 150 | 18 × 500 = 9000 | 150 150 150 150 150 | 18 × 500 = 9000 | 150 150 150 150 150 | 10 × 500 = 5000 | 450 150 150 100

A B C D

800

Določiti pri montaži!

9 6 3

B

96918 96917

Pogled C-C
M 1:5

96914 10 96912 96913

850

Rez A-A
M 1:2,5

privariti pri montaži

96918 96914

205

96917 96913

8 5 2

45 200 110 30 15

9 6 3

250

Rez B-B
M 1:2,5

8 5 2

96912

15 10

350 250

60Φ

110 140 30 15 15 30 260

Pogled D-D
M 1:5

475 35 440

96916

7 4 1

96913

400

96915

8 5 2

60 110 110 110 110 30

25 425

Celotna teža po K 96791 ~ 8125 kg

Σ 3486,1 kg

12	Φ 16 ····· 850	10		St 37-12		22,11 kg
4	Matica M 10	9	LiS 12	C 35		0,04 kg
312	Matica M 20	8	LiS 12	C 35		18,70 kg
20	Matica M 16	7	LiS 12	C 35		0,60 kg
4	Vzm. obroček A 10	6	LiS 31	Vzm. j.		
312	Vzm. obroček A 20	5	LiS 31	Vzm. j.		4,68 kg
20	Vzm. obroček A 16	4	LiS 31	Vzm. j.		0,16 kg
4	Vijak M10 × 30	3	LiS 4	C 35		0,12 kg
312	Zidni vijak M20 × 320	2	LiS 28	St 38-13		296,00 kg
20	Vijak M16 k8 × 160	1	LiS 5	C 35		5,20 kg
Kom.	Predmet			Osnova	Gradivo	Teža

10. VII. 57. Šefarda

TITOVI ZAVODI LITOSTROJ LJUBLJANA

1:25 1:25; 1:5

Žerjavna proga 35t × 31,95m

96791 TM