Predvideni kontrolni postanek: LIS 67.10

Poz	Šifra
46	222/422
47	223/422





















Tehniški podatki pomožnega dviga 20 Mp													
Namen	Hitrost m/min	Elektromotor						Odvornik			končno stik.		
		Poz	Kos	Tip	KW	%mod ED%		Poz	Kos	Tip	Poz	Kos	Tip
Dvig 20 Mp	4	a	1	2AKMd 200L-6 Rade Končar	20	940	40	b	1	ENT 375 F ELKO	c	1	V40 1SKVA
Električni tok 3~380 V; 50 Hz													

Prenosnik				
Namen	Tip	Prestava	Mazivo	Količina
Dvig 20 Mp	MAC 12/1945 228	228	EPOL SP-105	50 l

Opomba:

Vse navojne izvrtine so vrtane pri montaži!

Privatki Poz 43 so po končani montaži privarjeni z varom ≥

Podstavki zavore in elektromotorja ter podložne ploščevine so privarjeni na ogrodje po končani montaži z varom ≥ 50/100

Držači vrvi r.št. 63658 so premakljivi med seboj za 45°!

Poz 46 in 47 mora privariti: Varilec z atestom!

Teža standardnih in ostalih delov po K 405242 = 751 kp

Σ = 266 kp

c	Končno stikalo V40	Iskra	1				
b	Odvornik EHT 375	ELKO	1				
a	El. motor 2AKMd 200 L-6 jB3	Rade Končar	1				
56							
55							
54	Pl 4 x 100 x 2500		1	Č.0462	7,7	7,7	
53	Pl 8 x 200 x 200		2	Č.0462	4,8	2,4	
52							
51	Pl 10 x 250 x 500		1	Č.0462	9,7	9,7	
50	Pl 10 x 450 x 500		1	Č.0462	17,	17,	
49	Pl 10 x 280 x 1580		2	Č.0462	33,5	67,0	
48	Pl 12 x 84 x 820		1	Č.0462	6,45	6,45	
47	Pl 12 x 350 x 1150		1	Č.0462	22,	22,	
46	Pl 12 x 350 x 900		1	Č.0462	23	23,	
45	Pl 35 x 150 x 540		1	Č.0462	2,2	2,2	
44	ϕ 30,30,18		1	Č.0345	0,12	0,12	
43	ϕ 10 x 10 x 40		10	Č.0345	0,04	0,40	
42	Tesnilo 1,20/1,3 ϕ		4	Fiber			
41	Tesnilo 1,17/10 ϕ		2	Fiber			
40	10 m jeklič. vrvi Ø 22 x 180	DIN655	1		172,0	172,	
39	75 CL Gall. verig t=25,4 b=7,75	FKK	1		34	34	
38	Brez. cev 6x1 x 19 m	JUSCB5230	1	Č.1212	1,5	1,5	
37	Držalo osi 40x10x140	LIS68.85	4	Č.0461	0,4	1,6	
36	Držalo osi 50x12x190	LIS68.85	2	Č.0461	0,9	1,8	
35	Gumijas. oklop. cev MČ 4x400 CG	Fakip	1	črv. ø 50,30 sorj			
34	Mezal.s krog. AM 10x1	JUSM.C611	4		0,01	0,04	
33	Nav. cev zveza GE 6-SM	LIS65.54	2		0,04	0,08	
32	Sornik 25x220x205	JUSMC3040	1	Č.14305	0,37	0,37	
31	Sornik 16x70x60	JUSMC3040	1	Č.14305	0,1	0,1	
30	Dolgi lok G 4 R1/2"	JUSMB6.52	2	Tom.lit.	0,01	0,02	
29	Zmozník 5x5x32	JUSMC2060	1	Č.17305	0,006	0,006	
28	Pin cev 1/2", 2500	JUS CB5225	1	Č.0003	3,1	3,1	
27	Podložka 26	JUSMB2013	6	Č.0445	0,022	0,12	
26	Podložka 16	JUSMB2013	6	Č.0445	0,005	0,03	
25	Šest kapa T1 R 1/2"	JUSMB6573	1	Tom.lit.	0,05	0,05	
24	Razcepka 5x36	JUSMB2.300	6	Č.0146	0,004	0,024	
23	Razcepka 4x25	JUSMB2.300	6	Č.0146	0,003	0,018	
22							
21	Vzm. obr. A10	JUSMB2.110	5		0,002	0,01	
20	Vzm. obr. A12	—"—	6		0,003	0,018	
19	Vzm. obr. A16	—"—	10		0,008	0,08	
18	Vzm. obr. A20	—"—	14		0,01	0,14	
17	Vzm. obr. A30	—"—	11		0,04	0,44	
16							
15							
14	Vijak M10 x 15	JUSMB1053	3	Č.V50	0,02	0,06	
13							
12	Vijak M12 x 40	JUSMB1053	4	Č.V50	0,04	0,16	
11							
10	Vijak M16 x 30	JUSMB1053	4	Č.V50	0,078	0,312	
9							
8	Vijak M16 x 60	JUSMB1051	4	Č.V50	0,123	0,492	
7							
6	Vijak M20 x 45	JUSMB1053	4	Č.V50	0,16	0,64	
5							
4	Vijak M20 x 15x50	JUSMB1120	6	Č.3230	0,213	1,278	
3	Vijak M20 x 50	JUSMB1051	4	Č.V50	0,207	0,828	
2							
1	Vijak M30 x 80	JUSMB1053	11	Č.V50	0,543	5,9	

LITOSTROJ — Ljubljana

Risal: 15.11.75 Cerar

Merilo: 1:20 ; 1:10

Datum: 3. XII. 1976.

Pomožni dvig 20 Mp na mačku 125 Mp T

Standardni in ostali deli

405242